

Hovedstrekk offentlige ledninger		
STREKK	VANN	SPILLVANN
V1/S1-V6/S15	ø150mm	ø160mm
V4-V7	ø150mm	-
V7/S23-V8/S25	ø150mm	ø160mm
S23-S19	-	ø160mm
S8-S27	-	ø160mm



### TEGNFORKLARING

Ekisterende		Prosjektert
	Vannledning (VL)	
	Spillvannledning (SP)	
	Overvannledning (OV)	
	Ledning i borhull	
	Stakekum (S/O)	
	Ministakekum (S/O mini)	
	Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V)	
	Lufteventil	
	Spyleventil	
	Stoppekran på vannledning	
	InfiltrasjonsSandfangskum m/kuppelrist (IFS)	
	InfiltrasjonsSandfangskum m/kjeftestuk (IFS)	
	Bekkeinntak m/rist	
	OV til utløp i terreng	

Avstikk til eeneboligtomt:  
 ø32mm PE100 SDR11 VL  
 ø110mm PVC SN8 SP  
 Legges med min. fall 15‰

Avstikk til to-manns boligtomt:  
 ø40mm PE100 SDR11 VL  
 ø110mm PVC SN8 SP  
 Legges med min. fall 15‰

Avstikk til tomter avsluttes min. 1,0m maks 6,0m ut fra veikant.  
 Det sprenses grovt min. 1,0m videre fra avslutning avstikk.

### NEDFOTOGRAFERT A3:1:2000

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder		
Oppdragsgiver					
HEFI EIENDOM AS					
Prosjekt					
SKANSEN VEST.					
VA-plan.					
Tegn.	Kontr.	Godk.			
ANH	THF	ANH			
Dato:			16.09.19		
Målestokk:			1:1000		
Formatt:			A1		
Prosjektnr:			19008		
Tegningsnr:			GH01		

NABOVARSEL

haugen vva  
 Kanalveien 5  
 5068 Bergen  
 Tlf. 55 59 82 60  
 e-post: post@haugenvva.no